


- MEHRSTUFIG
- EDELSTAHL / GFK
- GEEIGNET FÜR TROCKENAUFSTELLUNG
- Fördermenge bis 7,2 m³/h
- Förderhöhe bis 84 m



MULTIGO

Typenschlüssel



Hauptmerkmale

- » Pumpengehäuse, Außengehäuse und Welle aus Edelstahl
- » mit zusätzlichem Ansaugstutzen (z. B. für schwimmende Entnahme)
- » doppelte Gleitringdichtung in Ölvorlage
- » Motor durch Doppelmantelkonstruktion wassergekühlt, daher laufruhiger Betrieb gerade bei Trockenaufstellung
- » für Dauerbetrieb geeignet

Einsatzgebiete

- » Wasserversorgung aus Behältern, Zisternen und Brunnen
- » Regenwassernutzung, Bewässerung, Druckerhöhung
- » Waschanlagen, Filteranlagen, Wasseraufbereitung
- » Anlagen-/Apparatebau, industrielle Anwendungen

Technische Merkmale

Förderdaten

Fördermedium:	klare Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen
Temperatur:	max. 40°C
Eintauchtiefe:	max. 20 m
Festkörpergröße:	max. 2,5 mm
Betriebsdruck:	max. 10 bar

Konstruktion

Laufrad:	geschlossen
Wellendichtung:	doppelte Gleitringdichtung in Ölvorlage
Lagerung:	abgedichtete Kugellager

Werkstoffe

Außengehäuse:	Edelstahl 1.4301
Saugkorb:	Edelstahl 1.4301
Pumpenwelle:	Edelstahl 1.4057
Laufrad:	Kunststoff, GFK
Leitrad:	Kunststoff, GFK
Gleitringdichtung:	pumpenseitig: <u>Kohle/Keramik</u> motorseitig: <u>Kohle/Keramik</u>
O-Ringe:	NBR
Dichtungsträger:	Edelstahl 1.4301
Lagerträger:	Aluminium / Messing
Kabeleinführung:	Kunststoff

Anschlussmaße

Druckstutzen:	1¼"IG
Saugstutzen:	1¼"IG

Motor

Wechselstromversion:	1~230V ± 10 %, 50 Hz, ISO F, 2-polig
Drehstromversion:	3~400V ± 10 %, 50 Hz, ISO F, 2-polig
Schutzart:	IP 68
Dauerbetrieb:	auch im teilüberspülten Zustand möglich

Motorschutz

Wechselstromversion:	integrierter Thermoschutzschalter
Drehstromversion:	bauseits

Kabel

MULTIGO:	20 m-Netz-kabel H07RN-F
MULTIGO M:	20 m-Netz-kabel H07RN-F mit Schuko-stecker

Lieferumfang

MULTIGO:	mehrstufige, auch zur Trockenaufstellung geeignete Unterwasserpumpe mit 20 m-Netz-kabel
MULTIGO M:	mehrstufige, auch zur Trockenaufstellung geeignete Unterwasserpumpe mit 20 m-Netz-kabel und Schuko-stecker


5"-UNTERWASSER-/ZISTERNENPUMPEN

- MEHRSTUFIG
- EDELSTAHL / GFK
- GEEIGNET FÜR TROCKENAUFSTELLUNG
- Fördermenge bis 7,2 m³/h
- Förderhöhe bis 84 m

Technische Daten

Type		Leistung kW	Leistungsaufnahme kW		Kondensator μF	Stromaufnahme A	
Wechselstrom 1~230V	Drehstrom 3~400V		1~230V	3~400V		1~230V	3~400V
MULTIGO M 40/08	MULTIGO 40/08	0,60	1,00	0,95	16,0	4,3	1,9
MULTIGO M 40/10	MULTIGO 40/10	0,75	1,25	1,18	20,0	5,7	2,2
MULTIGO M 40/12	MULTIGO 40/12	0,90	1,42	1,33	20,0	6,8	2,4
MULTIGO M 40/15	MULTIGO 40/15	1,10	1,60	1,55	31,5	7,3	3,0
MULTIGO M 80/12	MULTIGO 80/12	0,90	1,33	1,22	20,0	6,4	2,3
MULTIGO M 80/15	MULTIGO 80/15	1,10	1,62	1,52	31,5	7,5	3,1
---	MULTIGO 80/20	1,50	---	1,90	---	---	3,5

Kenmlinien



Übersicht

Wechselstrom (1~230V)		Drehstrom (3~400V)	
Type	Leistung kW	Gewicht kg	Type
MULTIGO M 40/08	0,60	15,0	MULTIGO 40/08
MULTIGO M 40/10	0,75	16,0	MULTIGO 40/10
MULTIGO M 40/12	0,90	17,0	MULTIGO 40/12
MULTIGO M 40/15	1,10	18,0	MULTIGO 40/15
MULTIGO M 80/12	0,90	16,0	MULTIGO 80/12
MULTIGO M 80/15	1,10	17,0	MULTIGO 80/15
	1,50	18,0	MULTIGO 80/20

Zubehör

Aufschwimmendes Ansaugset

- zum Ansaugen aus Behältern/Brunnen oberhalb des evtl. verschmutzten Bodens
- mit Niro-Saugkorb (Ø 1,2 mm), 1 m-Spiralschlauch und MS-Verschraubung 1¼" AG

für MULTIGO



Zubehör ab Seite 266

MULTIGO